

Борона гидрофицированная универсальная «Кузбасс» БГУ-16-П, БГУ-20-П



Борона предназначена для рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков и разрушения почвенной корки, боронования всходов зерновых и технических культур, ранневесеннее боронование – «прибивка влаги», заделки удобрений.

Борона легко перестраивается из рабочего в транспортное положение и обратно.



Технические характеристики борон гидрофицированных универсальных «Кузбасс» БГУ-16-П, БГУ-20-П

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
		БГУ-16-П	БГУ-20-П
Наименование машины		БГУ-16-П	БГУ-20-П
Тип машины		Полуприцепная	
Рабочая ширина захвата	м	15	21
Диаметр пружинного зуба	мм	14	
Шаг пружинного зуба	мм	60	
Глубина обработки	мм	20...120	
Рабочие скорости	км/ч	До 12	
Потребляемая (рекомендуемая) мощность	л.с.	150 (180)	210 (250)
Производительность	га/час	До 18	До 25
Габаритные размеры в рабочем положении:	мм		
- длина		8345±100	8345±100
- ширина		15605±100	21565±100
- высота		1150±50	1150±50
Масса	кг	4740±50	5705±50



г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15
Тел.: 8(384-2) 44-14-17, 28-68-44
Факс: 44-10-63, 28-59-91

E-mail: info@agrokem.ru
www.agrokem.ru