

расстояние между дисками в ряду, мм	250	250	250	250	250	250
тип катка	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм или кольцевой 450 мм	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм • тандемный, кольцевой 450 мм или однорядный, спиральный 520 мм	тандемный, трубчато–планчатый 360 мм или кольцевой 450 мм
шины	9.00–16	400/60–15.5	9.00–16 или 15.5/65–18	400/60–15.5	9.00–16 или 15.5/65–18	16.5/70–18 или 520/50–17
длина в транспортном положении, м	5,9	5,77	5,66	5,87	5,66	7,35
ширина в транспортном положении, м	2,4	2,95	3,29	2,95	3,29	3,05
высота в транспортном положении, м	2,85	3,03	2,9	3,46	4,1	3,48
масса, кг	3380	3682	3570	3820	4520	7480