

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЧДА-4П	ЧДА - 4	ЧДА - 5	ЧДА - 7
Ширина захвата, м	3,84	3,84	5,0	7,0
Требуемая мощность колесного трактора, л.с.	250–320	250-320	330-375	420-470
Тип соединения с трактором	сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV	сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV	сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. III/IV	сцепная петля под палец 50 мм
Требуемое количество пар гидравлических выводов	4	4	4	4
Рабочая скорость, км/ч	8–10	8–10	8–10	8–10
Максимальная глубина дискования, см	12	12	12	12
Диаметр диска, мм	430	430	430	430
Расстояние между дисками в ряду, мм	250	250	250	250
Максимальная глубина обработки стойками, см	от 20 до 30	от 20 до 30	от 20 до 30	от 20 до 30
Количество рядов стоек	4	4	4	4
Количество стоек	14	14	18	26
Расстояние между стойками, мм	270	270	270	270
Ширина подрезания стойкой, мм	от 50 до 340	от 50 до 340	от 50 до 340	от 50 до 340
Тип защиты стоек	пружинная Non–Stop	гидравлическая Non–Stop	гидравлическая Non–Stop	гидравлическая Non–Stop
Диаметр выравнивающих дисков, мм	430	430	430	430
Тип катка	тандемный, кольцевой 580 мм	тандемный, кольцевой 580 мм	тандемный, кольцевой 580 мм	тандемный, кольцевой 580 мм

Шины	520/50-17	520/50-17	520/50-17	2x400/60-15.5 2x520/50-17	+
Длина в транспортном положении, м	9,75	9,2	9,2	9,2	
Ширина в транспортном положении, м	3,0	3,0	3,0	3,0	
Высота в транспортном положении, м	2,78	2,78	3,3	4,2	
Масса, кг	7152	6650	7510	9650	