

БОРОНА ДИСКОВАЯ



«Агродиск»



4004, 6004, 8004

Срок службы не менее 8 лет



ООО

АГРО



Кемерово, ул. Пчелобазы, 15
телефоны 8(384-2) 44-13-06, 28-68-44
факс 44-10-63, 28-59-91
e-mail: agrokemerovo@yandex.ru,
www.agrokem.ru

БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ «АГРОДИСК»

Бороны дисковые 4004, 6004, 8004 предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 10см, уничтожения сорняков, измельчение пожнивных остатков, омоложение лугов и пастбищ. Бороны дисковые пригодны для использования во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме зоны горного земледелия.

Наименование показателя	Значение показателя		
	4004	6004	8004
Наименование машины	4004	6004	8004
Тип машины	Полуприцепная		
Рабочие органы	Сферические диски с вырезом		
Диаметр рабочих дисков, мм	560		
Число рядов рабочих органов, шт	4		
Расстояние между рабочими органами в ряду, мм	400		
Рабочая ширина захвата, м	4,2	5,8	8,2
Агрегируется, л.с.	Трактор кл. 5 270-300	Трактор кл. 5 300-350	Трактор кл. 8 420-500
Рабочие скорости, км/ч	До 20		До 15
Транспортная скорость, км/ч	До 25		
Производительность, га/ч основного времени	8	10	12
Глубина обработки, мм	До 100		
Угол атаки дисков, градусов:	От 0° до 25° регулируемый		
Коэффициент надежности технологического процесса	Не ниже 0,99		
Удельный расход топлива, кг/га	Не более 6	Не более 8	Не более 12
Коэффициент готовности	0,98		
Количество персонала обслуживающего агрегат, чел.	1		
Предельная влажность почвы, %	До 35		
Габаритные размеры агрегата, мм:			
в рабочем положении:			
- длина	6600±50	6650±50	7800±50
- ширина	4600±50	6350±50	8650±50
в транспортном положении:			
- длина	6530±50	6700±50	7690±50
- ширина	4600±50	4320±50	4600±50
- высота	1740±50	3150±50	4160±50
Ходовая система, тип	Пневматическая шина		
Размер ходовых колес	12x16		
Дорожный просвет, мм	460		
Масса, кг	3400±50	5120±50	8000±50
Ширина колеи ходовых колес, в транспортном положении, мм	2500±50	2500±50	1800±50
Минимальный радиус поворота агрегата, м:			
- по крайней наружной точке	10,4±0,2	10,7±0,2	10,1±0,2
- по следу наружного колеса	9,2±0,2	9±0,2	7±0,2
Необходимая ширина поворотной полосы, м	20,8	21,4	20,2
Пределы регулировок рабочих органов по глубине, мм	60-100		
Перевод в транспортное положение	Гидравлический		
Перевод в рабочее положение	Гидравлический		
Количество дисков	42	56	82
Расстояние между рядами дисков по ходу движения, мм	675		



ООО

АГРО



Кемерово, ул. Пчелобаза, 15
 телефоны 8(384-2) 44-13-06, 28-68-44
 факс 44-10-63, 28-59-91
 e-mail: agrokemerovo@yandex.ru,
www.agrokem.ru