

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПЧ-2,4	ПЧ-4,5М	ПЧ-4,5Ч	ПЧ-4,5П
Ширина захвата, м	2,4	4,5	4,5	4,5
Требуемая мощность колесного трактора, л.с.	от 150	от 300	от 300	от 300
Тип соединения с трактором	Cat. III	Cat. III/IV	Cat. III/IV	Cat. III/IV
Глубина обработки почвы, см	от 25 до 50	от 25 до 45	от 25 до 45	от 25 до 45
Количество стоек	5	11	11	10
Тип стоек	чизельные	чизельные	чизельные	«параплау»
Расстояние между стойками, мм	500	410	410	468 (820)
Ширина подрезания стойкой, мм	от 55 до 310	от 55 до 310	от 55 до 310	245
Тип катка	опорный, планчатый 450 мм	опорный, планчатый 450 мм	плавающий, зубчатый 550 мм	плавающий, зубчатый 550 мм
Шины	—	—	9.00–16	9.00–16
Длина в транспортном положении, м	2,58	2,68	2,89	2,89
Ширина в транспортном положении, м	2,49	4,9	4,9	4,9
Высота в транспортном положении, м	2,1	1,9	1,84	1,84
Масса, кг	1190	2500	2615	2810