

Технические характеристики:

ПОКАЗАТЕЛЬ	АГС-10-2У	АГС-12-2У	АГС-14-2У	АГС-16-2У	АГС-18-2У	АГС-20-2У	АГС-22-2У	АГС-24-2У	АГС-26-2У
ширина захвата, м	10	12	14	16	18	20	22	24	26
требуемая мощность колесного трактора, л.с.	от 130	от 150	от 150	от 200	от 250	от 270	от 320	от 320	от 375
тип соединения с трактором	сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III	сцепная петля под палец 50 мм	под палец 50 мм						
требуемое количество пар гидравлических выводов	1	2	2	2	2	2	2	2	2
глубина обработки почвы, см	до 6	до 6	до 6	до 6	до 6	до 6	до 6	до 6	до 6
рабочая скорость, км/ч	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12	до 12
количество звеньев зубовых борон, шт	20	24	28	32	36	40	44	48	52
масса звена, кг	42	42	42	42	42	42	42	42	42
шаг зубьев, мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50
шины	9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16	9.00-16	12.00-16	12.00-16

длина транспортном положении, м	В	5,92	11,3	12,03	13,4	14,23	15,3	16,03	17,34	18,37
ширина транспортном положении, м	В	2,6	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
высота транспортном положении, м	В	4,15	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
масса, кг		3100	4590	4900	5420	5940	6390	6740	7290	7570