

### Технические характеристики:

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>КСО-7,4</b>	<b>АН-8-КСО</b>
Ширина захвата, м	7,31	8,0
Мощность колесного трактора, л.с.	от 300	от 350
Тип соединения с трактором	цепная петля под палец 50 мм	цепная петля под палец 50 мм., цепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV
Требуемое количество пар гидравлических выводов	2	3
Глубина обработки почвы, см	до 15 (до 16*)	до 18
Рабочая скорость, км/ч	9–12	10–12
Количество рядов стоек, шт.	2	2
Количество стоек, шт.	17	18
Тип защиты рабочих органов	срезной болт	срезной болт
Расстояние между стойками, мм	430	890
Ширина подрезания, мм	480 (135*)	535
Количество выравнивающих дисков, шт	18	19
Диаметр выравнивающего диска, мм	430	430
Шины	2×15.5/65–18 + 4×8.25–15	2×520/50–17 + 2×8.25–15
Длина в транспортном положении, м	6,4	6,1
Ширина в транспортном положении, м	3,6	3,16
Высота в транспортном положении, м	3,87	4
Масса, кг	5020	8770