

## Технические характеристики:

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>БТ-9</b>	<b>БТ-15</b>	<b>БТ-18</b>	<b>БТ-22</b>	<b>БТ-26</b>
Ширина захвата, м	8,98	14,46	18,07	21,69	25,3
Требуемая мощность колесного трактора, л.с.	130–160	215–250	250–300	300–350	350–420
Тип соединения с трактором	сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III	соединительный вал Cat. II/III	сцепная петля под палец 50 мм	сцепная петля под палец 50 мм	сцепная петля под палец 50 мм
Требуемое количество пар гидравлических выводов	1	2 или 3*	2 или 3*	2 или 3*	2 или 3*
Глубина обработки почвы, см	до 7,5	до 7,5	до 7,5	до 7,5	до 7,5
Рабочая скорость, км/ч	до 18	до 18	до 18	до 18	до 18
Диаметр пружинного зуба, мм	14	14	14	14	14
Длина пружинного зуба, мм	675	675	675	675	675
Шаг зубьев, мм	60	60	60	60	60
Регулировка угла атаки зубьев	мануальная, ступенчатая 5...65° или гидравлическая бесступенчатая	мануальная, ступенчатая 5...65°	мануальная, ступенчатая 5...65°	мануальная, ступенчатая 5...65°	мануальная, ступенчатая 5...65°
Шины	9.00–16 или 400/60–15.5	9.00–16	9.00–16	9.00–16	9.00–16

Длина транспортном положении, м	В 5,46	12,83	14,7	16,58	18,45
Ширина транспортном положении, м	В 2,33	3,75	3,75	3,75	3,75
Высота транспортном положении, м	В 3,05	3,28	3,28	3,28	3,28
Масса, кг	2900	4755	5530	6305	7080
Масса при установке опции* параллельного подъёма рамы, кг	—	5075	5850	6625	7400