

Технические характеристики и документация

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	
Наименование машины		ПК-10,6	ПК-12,2
Тип машины		Прицепная/Полуприцепная	
Бункер		Полунавесной	
Число рядков для посева	шт.	42	48
Ширина междурядий при посеве	см	25,4	
Рабочая ширина захвата	м	10,6	12,2
Агрегатируется		Трактор кл.5	
Потребляемая мощность	кВт	160	175
Рекомендуемая мощность	л.с.	270	300
Производительность:			
- основного времени (при рабочей скорости 8-10 км/ч)	га/ч	10,6	12,2
Привод высевающих аппаратов		От опорного колеса бункера	
Привод вентилятора пневмосистемы		Дизельный двигатель / гидромотор	
Рабочая скорость	км/ч	До 10	
Транспортная скорость	км/ч	До 30	
Удельный расход топлива	кг/га	Не более 8	Не более 9
Обслуживающий персонал:			
- тракторист	чел.	1	
Габаритные размеры машины	мм		
в рабочем положении:			
- длина		13750±100	13750±100
- ширина		10710±50	12250±50
- высота		3100±50	3100±50
в транспортном положении:			

- длина		13750±100	13750±100
- ширина		6350±50	6350±50
- высота		3995±50	4745±50
Ходовая система:			
- тип		Пневматическая шина	
Дорожный просвет	мм	310	
Масса машины:	кг	9100±250	9500±250
- в т.ч. посевного агрегата		6100±150	6500±150
- бункера		3000±100	3000±100
Минимальный радиус поворота агрегата:	м		
- по крайней наружной точке		13,4	14,2
- по следу наружного колеса		13,1	13,9
Ёмкость бункера для семян и удобрений	м³	6,5 / 8 / 9,6 / 10 / 12,8	
Количество отсеков бункера		2	
Отношение объёмов отсеков, передний / задний	%	40 / 60, 50 / 50 или 37,5 / 25 / 37,5	
Сошник:			
- тип		Анкерный (долото)	
Количество сошников		42	48
Расстояние между рядами сошников по ходу движения (3 ряда)	мм	1000	